

NO RISK

CATALOGUE

2025



SAFETY FOOTWEAR

CALÇADO DE SEGURANÇA | CHAUSSURES DE SÉCURITÉ | CALZADO DE SEGURIDAD |
SICHERHEITSSCHUHWERK | VEILIGHEIDSSCHOEISEL | CALZATURE DI SICUREZZA

norisk.pt



NO RISK

www.norisk.pt

NO RISK

MISSION

At NO RISK, the future of safety footwear is now. Here, protection meets style, with gorpcore-inspired designs that blend functionality and attitude. For 2025, we want more than just protection—we want to be the coolest brand on the market.

MISSÃO

Na NO RISK, o futuro do calçado de segurança é agora. Aqui, a proteção encontra o estilo, com designs inspirados no gorpcore que combinam funcionalidade e atitude. Para 2025, queremos fazer mais do que apenas proteger: queremos ser a marca mais cool do mercado.

MISSION

Chez NO RISK, l'avenir de la chaussure de sécurité, c'est maintenant. Ici, la protection rencontre le style, avec des designs inspirés du gorpcore qui allient fonctionnalité et attitude. Pour 2025, nous voulons plus que protéger : nous voulons être la marque la plus cool du marché.

MISIÓN

En NO RISK, el futuro del calzado de seguridad es ahora. Aquí, la protección se une al estilo, con diseños inspirados en gorpcore que combinan funcionalidad y actitud. Para 2025, queremos hacer algo más que proteger: queremos ser la marca más cool del mercado.

MISSION

Bei NO RISK ist die Zukunft der Sicherheitsschuhe jetzt. Hier trifft Schutz auf Stil, mit vom Gorpcore inspirierten Designs, die Funktionalität mit Attitüde verbinden. Bis 2025 wollen wir mehr als nur schützen: Wir wollen die coolste Marke auf dem Markt sein.

MISSIE

Bij NO RISK is de toekomst van veiligheidsschoenen nu. Hier ontmoet bescherming stijl, met op gorpcore geïnspireerde ontwerpen die functionaliteit en attitude combineren. In 2025 willen we meer doen dan beschermen: we willen het coolste merk op de markt zijn.

MISSIONE

Da NO RISK, il futuro delle calzature di sicurezza è adesso. Qui, la protezione incontra lo stile, con design ispirati al gorpcore che uniscono funzionalità e personalità. Per il 2025, vogliamo più della semplice protezione: vogliamo essere il marchio più cool sul mercato.



INDEX
-
ÍNDICE



ABOUT NO RISK SOBRE A NO RISK	6
<hr/>	
1. LIGHTWEIGHT & VERSATILE PERFORMANCE DESEMPENHO LEVE E VERSÁTIL	
ATHLETIC	9
LIBERTY	12
WINNER	20
MYSTIC	22
<hr/>	
2. STRENGTH & DURABILITY FORÇA E DURABILIDADE	
X-TREME	27
DISCOVERY	33
TERRAIN	37
NEXT STEP	40
<hr/>	
3. ADVENTURE & LIFESTYLE AVENTURA E LIFESTYLE	
AVALANCHE	47
<hr/>	
PERFORMANCE SOLUTIONS SOLUÇÕES DE ALTO DESEMPENHO	55



ABOUT NO RISK

-

SOBRE A NO RISK




No Risk is a safety footwear brand founded in 1996 and based in Portugal. Specializing in products that combine durability, comfort, and design, the brand offers a wide range of boots and shoes designed for various industries. Utilizing innovative technologies such as the Clima Cork System, No Risk ensures protection and comfort for workers in demanding environments. The brand is recognized for its quality and commitment to safety without compromising on style.

A No Risk é uma marca de calçado de segurança fundada em 1996 e sediada em Portugal. Especializada em produtos que combinam durabilidade, conforto e design, a marca oferece uma ampla gama de botas e sapatos concebidos para diversos setores industriais. Utilizando tecnologias inovadoras como o Clima Cork System, a No Risk garante proteção e conforto aos trabalhadores em ambientes exigentes. A marca é reconhecida pela sua qualidade e compromisso com a segurança, sem comprometer o estilo.

COMPANY INFORMATION

INFORMAÇÃO DA EMPRESA



NAME | NOME

ICC - Indústrias e Comércio de Calçado S.A.



ADDRESS | MORADA

Sol, Pinheiro
4810-718 Guimarães - Portugal



REVENUE | RECEITAS

€ 23 000 000



FOUNDATION | INAUGURAÇÃO - 1986

Since 1986, ICC has been one of the leading European manufacturers of professional footwear for various sectors.

Desde 1986, a ICC é um dos maiores produtores europeus de calçado profissional para vários sectores.



PRODUCTION SITE | LOCAL DE PRODUÇÃO

2 production centers equipped to manufacture approximately 5,500 pairs of shoes per day.

2 centros de produção equipados para produzir cerca de 5 500 pares de sapatos por dia.



STAFF | PESSOAL - 300

The company employs 300 people across various departments, including production, sales, marketing, design, innovation, quality laboratories, accounting, administrative offices, etc.

A empresa emprega 300 pessoas, distribuídas por várias áreas, tais como: produção, vendas, marketing, design, inovação, laboratórios de qualidade, contabilidade, escritórios administrativos, etc.

WHERE ARE WE? | ONDE ESTAMOS?

Top 5 countries: | Top 5 países:

Ireland | Irlanda

Switzerland | Suíça

Belgium | Bélgica

Portugal | Portugal

Netherlands | Países Baixos



LIGHTWEIGHT & VERSATILE
PERFORMANCE

-
DESEMPENHO LEVE E VERSÁTIL



ATHLETIC



Athletic Low Black

1219.00 | 35-47


EN ISO 20345:2022 CE S3L CI HRO SR



 Rubber + EVA | Borracha + EVA | Gomme + EVA | Goma + EVA | Gummi + EVA | Rubber + EVA | Gomma + EVA

 KEVLAR

 Composite | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

 Breathable Textile | Têxtil Respirável | Tissu Respirant | Tejido Transpirable | Atmungsaktives Textil | Ademend Textiel |

Tessuto Traspirante



Athletic Mid Black

1019.00 | 35-47

EN ISO 20345:2022 CE S3L CI HRO SR



Rubber + EVA | Borracha + EVA | Gomme + EVA | Goma + EVA | Gummi + EVA | Rubber + EVA | Gomma + EVA

KEVLAR

Composite | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Breathable Textile | Tèxtil Respirável | Tissu Respirant | Tejido Transpirable | Atmungsaktives Textil | Ademend textiel | Tessuto Traspirante



Athletic Low STX Orange

1219.15 | 35-47

EN ISO 20345:2022 CE S7L CI HRO SR

Rubber + EVA | Borracha + EVA | Gomme + EVA | Goma + EVA | Gummi + EVA | Rubber + EVA | Gomma + EVA

KEVLAR

Composite | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Synthetic Nubuck | Nobuck sintético | Nubuck synthétique | Nobuk sintético | Synthetisches Nubuk | Synthetisch nubuck | Nabuk sintetico



Athletic Mid STX Orange

1019.15 | 35-47

EN ISO 20345:2022 CE S7L CI HRO SR

Rubber + EVA | Borracha + EVA | Gomme + EVA | Goma + EVA | Gummi + EVA | Rubber + EVA | Gomma + EVA

KEVLAR

Composite | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Synthetic Nubuck | Nobuck sintético | Nubuck synthétique | Nobuk sintético | Synthetisches Nubuk | Synthetisch nubuck | Nabuk sintetico



Athletic Low FLS Grey and Blue

1219.16 | 35-47

EN ISO 20345:2022 CE S3L CI HRO SR



Rubber + EVA | Borracha + EVA | Gomme + EVA | Goma + EVA | Gummi + EVA | Rubber + EVA | Gomma + EVA

KEVLAR

Composite | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Breathable Textile | Tèxtil Respirável | Tissu Respirant | Tejido Transpirable | Atmungsaktives Textil | Ademend textiel | Tessuto Traspirante



Athletic Low Green

1219.08 | 35-47

EN ISO 20345:2022 CE S3L CI HRO SR



Rubber + EVA | Borracha + EVA | Gomme + EVA | Goma + EVA | Gummi + EVA | Rubber + EVA | Gomma + EVA

KEVLAR

Composite | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Breathable Textile | Tèxtil Respiràvel | Tissu Respirant | Tejido Transpirable | Atmungsaktives Textil | Ademend textiel | Tessuto Traspirante

Athletic Low Air

1219.01 | 35-47

EN ISO 20345:2022 CE SIPL CI HRO SR



Rubber + EVA | Borracha + EVA | Gomme + EVA | Goma + EVA | Gummi + EVA | Rubber + EVA | Gomma + EVA

KEVLAR

Composite | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Breathable Textile | Tèxtil Respiràvel | Tissu Respirant | Tejido Transpirable | Atmungsaktives Textil | Ademend textiel | Tessuto Traspirante







LIBERTY



Black Panther
1247.10 | 35-48
EN ISO 20345:2011 CE S3 SRC







-  **Double Density PU** | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte |
Dubbel dicht PU | PU a doppia densità
-  **KEVLAR**
-  **Composite** | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito
-  **Vegan Friendly Microfiber** | Microfibra Vegan | Microfibre Vegan | Microfibra vegana | Vegane Mikrofaser | Vegan
vriendelijke microvezel | Microfibra vegana



Black Panther Pro
1247.50 | 35-48
EN ISO 20345:2011 CE S3 SRC







-  **Double Density PU** | Dupla densidade de PU | Double Densité PU
| PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU
a doppia densità
-  **KEVLAR**
-  **Composite** | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial
| Composiet | Composito
-  **TexPet**



Black Panther Ultimate
1247.52 | 35-48
EN ISO 20345:2011 CE S3 SRC



-  **Double Density PU** | Dupla densidade de PU | Double Densité PU
| PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU
a doppia densità
-  **KEVLAR**
-  **Composite** | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial
| Composiet | Composito
-  **TexPet**



Black Tiger
1047.10 | 35-48
EN ISO 20345:2011 CE S3 SRC







-  **Double Density PU** | Dupla densidade de PU | Double Densité PU
| PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU
a doppia densità
-  **KEVLAR**
-  **Composite** | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial
| Composiet | Composito
-  **Vegan Friendly Microfiber** | Microfibra Vegan | Microfibre Vegan
| Microfibra vegana | Vegane Mikrofasern | Vegan vriendelijke microvezel
| Microfibra vegana



Black Panther Air Blue
1247.01 | 35-48
EN ISO 20345:2022 CE SIPL HI FO SR



-  **Double Density PU** | Dupla densidade de PU | Double Densité PU
| PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU
a doppia densità
-  **KEVLAR**
-  **Composite** | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial
| Composiet | Composito
-  **Vegan Friendly Microfiber** | Microfibra Vegan | Microfibre Vegan
| Microfibra vegana | Vegane Mikrofasern | Vegan vriendelijke microvezel
| Microfibra vegana



HB Panther

1147.00 | 35-48

EN ISO 20345:2011 CE S3 SRC



Double Density PU | Dupla densidade de PU | Double Densité PU
| PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU
a doppia densità

KEVLAR

Composite | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial
| Composiet | Composito

On Micro Pro



HW Panther

1147.03 | 35-48

EN ISO 20345:2011 CE S3 SRC



Double Density PU | Dupla densidade de PU | Double Densité PU
| PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU
a doppia densità

KEVLAR

Composite | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial
| Composiet | Composito

On Micro Pro



Black Panther Air

1247.20 | 35-48

EN ISO 20345:2022 CE S1PL HI FO SR



Double Density PU | Dupla densidade de PU | Double Densité PU
| PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU
a doppia densità

KEVLAR

Composite | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial
| Composiet | Composito




Vegan Friendly Microfiber | Microfibra Vegan | Microfibre Vegan
| Microfibra vegana | Vegane Mikrofasern | Vegan vriendelijke microvezel
| Microfibra vegana





Black Widow
1447.10 | 35-48
EN ISO 20345:2011 € € S1P SRC






-  **Double Density PU** | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità
-  **KEVLAR**
-  **Composite** | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito
-  **Vegan Friendly Microfiber** | Microfibra Vegan | Microfibre Vegan | Microfibra vegana | Vegane Mikrofasern | Vegan vriendelijke microvezel | Microfibra vegana



Red Spider
1247.14 | 35-48
EN ISO 20345:2011 € € S3 SRC



-  **Double Density PU** | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità
-  **KEVLAR**
-  **Composite** | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito
-  **Vegan Friendly Microfiber** | Microfibra Vegan | Microfibre Vegan | Microfibra vegana | Vegane Mikrofasern | Vegan vriendelijke microvezel | Microfibra vegana







Max
1247.51 | 39-47
EN ISO 20345:2011 € € S3 SRC

-  **Double Density PU** | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità
-  **KEVLAR**
-  **Composite** | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito
-  **Vegan Friendly Microfiber** | Microfibra Vegan | Microfibre Vegan | Microfibra vegana | Vegane Mikrofasern | Vegan vriendelijke microvezel | Microfibra vegana



Ultra
1047.51 | 39-47
EN ISO 20345:2011 € € S3 SRC

-  **Double Density PU** | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità
-  **KEVLAR**
-  **Composite** | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito
-  **Vegan Friendly Microfiber** | Microfibra Vegan | Microfibre Vegan | Microfibra vegana | Vegane Mikrofasern | Vegan vriendelijke microvezel | Microfibra vegana



Galaxy

1247.21 | 35-48

EN ISO 20345:2011 CE S3 SRC



Double Density PU | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Composite | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Vegan Friendly Microfiber | Microfibra Vegan | Microfibre Vegan | Microfibra vegana | Vegane Mikrofasern | Vegan vriendelijke microvezel | Microfibra vegana



Sooth

1298.07 | 39-48

EN ISO 20345:2011 CE S3 SRC



PU + Nitrile | PU + Nitrilo | PU + Nitrile | PU + Nitrilo | PU + Nitril | PU + Nitril | PU + Nitrile

KEVLAR

Composite | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Cordura



Cool 22

1285.30 | 35-48

EN ISO 20345:2011 CE S3 SRC



Double Density PU | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Composite | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Full Grain Leather | Pele de flor integral | Cuir Pleine Fleur Grainé | Cuero de grano completo | Vollnarbenleder | Volnerfleur | Pelle pieno fiore



Confidence 22

1085.30 | 35-48

EN ISO 20345:2011 CE S3 SRC



Double Density PU | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

KEVLAR

Composite | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

Full Grain Leather | Pele de flor integral | Cuir Pleine Fleur Grainé | Cuero de grano completo | Vollnarbenleder | Volnerfleur | Pelle pieno fiore





2016-KW1607

Carhartt

STEAMY 1000



ne

WINNER



Rider
1206.00 | 35-48
EN ISO 20345:2011 CE S3 SRC



 PU + Nitrile | PU + Nitrilo | PU + Nitrile | PU + Nitrilo | PU + Nitril | PU + Nitril | PU + Nitrile
 KEVLAR
 Steel | Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio
 Leather | Pele | Cuir | Cuero | Leder | Leer | Pelle

Nitrile outsole version available on request. | Versão com rasto em Nitrilo disponível por encomenda. | Version avec semelle en nitrile disponible sur demande. | Versión con suela de nitrilo disponible bajo pedido. | Version mit Nitrilsohle auf Anfrage erhältlich. | Versie met nitrilzool op aanvraag beschikbaar. | Versione con suola in nitrile disponibile su richiesta.



Jumper

1606.00 | 35-48

EN ISO 20345:2011 CE S3 SRC



- PU + Nitrile** | PU + Nitrilo | PU + Nitrile | PU + Nitrilo | PU + Nitril | PU + Nitril
| PU + Nitrile
- KEVLAR**
- Steel** | Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio
- Leather** | Pele | Cuir | Cuero | Leder | Leer | Pelle



Runner

1207.06 | 35-48

EN ISO 20345:2011 CE SIP SRC



- PU + Nitrile** | PU + Nitrilo | PU + Nitrile | PU + Nitrilo | PU + Nitril | PU + Nitril
| PU + Nitrile
- KEVLAR**
- Steel** | Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio
- Suede Leather** | Camurça | Croute Velours | Gamuza | Wildleder | Suède
| Pelle scamosciata



Sprinter

1208.10 | 39-48

EN ISO 20345:2011 CE S3 SRC



- PU + Nitrile** | PU + Nitrilo | PU + Nitrile | PU + Nitrilo | PU + Nitril | PU + Nitril
| PU + Nitrile
- KEVLAR**
- Steel** | Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio
- Textile** | Têxtil | Textile | Textile | Textilien | Textiel | Tessuto



MYSTIC



Pegasus
1249.31 | 39-47
EN ISO 20345:2022 CE S2 PL SR







- Rubber + EVA | Borracha + EVA | Gomme + EVA | Goma + EVA | Gummi + EVA | Rubber + EVA | Gomma + EVA
- KEVLAR
- Composite | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito
- TexPET



Centaurus
1049.31 | 39-47
EN ISO 20345:2022 CE S2 PL SR



-  Rubber + EVA | Borracha + EVA | Gomme + EVA | Goma + EVA | Gummi + EVA | Rubber + EVA | Gomma + EVA
-  KEVLAR
-  Composite | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito
-  TexPET



1 PET
PLASTIC
BOTTLES



2 SHRED
PLASTIC



3 PLASTIC
FIBER



4 YARN



5 FABRIC



6 SHOE
UPPER
MATERIAL



97%
RECYCLED
TEXTILE





STRENGTH &
DURABILITY
-
FORÇA E DURABILIDADE



X-TREME




X-treme Mid Black
1057.00 | 36-48
EN ISO 20345:2022 CE S3L HI CI FO SR



 **Double Density PU** | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

 **KEVLAR**

 **Composite** | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito

 **Synthetic Nubuck** | Nobuck sintético | Nubuck Synthétique | Nobuk sintético | Synthetisches Nubuk | Synthetisch nubuck | Nabuk sintetico







X-treme Low Black

1557.00 | 36-48

EN ISO 20345:2022 C€ S3L HI CI FO SR



-  **Double Density PU** | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità
-  **KEVLAR** | KEVLAR
-  **Composite** | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito
-  **Synthetic Nubuck** | Nobuck sintético | Nubuck Synthétique | Nobuk sintético | Synthetisches Nubuk | Synthetisch nubuk | Nabuk sintetico







X-treme Low Black and Red

1557.10 | 36-48

EN ISO 20345:2022 C€ S3L HI CI FO SR



-  **Double Density PU** | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità
-  **KEVLAR**
-  **Composite** | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito
-  **Breathable Textile** | Têxtil respirável | Tissu Respirant | Tejido transpirable | Atmungsaktives Textil | Ademend textiel | Tessuto Traspirante







X-treme Mid Green

1057.08 | 36-48

EN ISO 20345:2022 C€ S3L HI CI FO SR



-  **Double Density PU** | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità
-  **KEVLAR**
-  **Composite** | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito
-  **Breathable Textile** | Têxtil respirável | Tissu Respirant | Tejido transpirable | Atmungsaktives Textil | Ademend textiel | Tessuto Traspirante







X-treme Low FLS Grey

1557.06 | 36-48

EN ISO 20345:2022 C€ S3L HI CI FO SR



-  **Double Density PU** | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità
-  **KEVLAR**
-  **Composite** | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito
-  **Breathable Textile** | Têxtil respirável | Tissu Respirant | Tejido transpirable | Atmungsaktives Textil | Ademend textiel | Tessuto Traspirante







X-treme Mid Black and Red

1057.10 | 36-48

EN ISO 20345:2022 C€ S3L HI CI FO SR



-  **Double Density PU** | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità
-  **KEVLAR**
-  **Composite** | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito
-  **Breathable Textile** | Têxtil respirável | Tissu Respirant | Tejido transpirable | Atmungsaktives Textil | Ademend textiel | Tessuto Traspirante







X-treme Low Green

1257.08 | 36-48

EN ISO 20345:2022 C€ S3L HI CI FO SR



-  **Double Density PU** | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità
-  **KEVLAR**
-  **Composite** | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito
-  **Breathable Textile** | Têxtil respirável | Tissu Respirant | Tejido transpirable | Atmungsaktives Textil | Ademend textiel | Tessuto Traspirante








X-treme Mid STX Brown

1057.02 | 39-48

EN ISO 20345:2022 C€ S7L HI CI FO SR



-  **Double Density PU** | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità
-  **KEVLAR**
-  **Composite** | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito
-  **Synthetic Nubuck** | Nobuck sintético | Nubuck Synthétique | Nobuk sintético | Synthetisches Nubuk | Synthetisch nubuck | Nabuk sintético










DISCOVERY



Discovery
1029.00 | 39-48
EN ISO 20345:2022 CE S3L HI CI FO SR

 **Double Density PU** | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

 **KEVLAR**

 **Steel** | Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio


 **Nubuck Leather** | Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk



Apollo


1029.20 | 39-48

EN ISO 20345:2022 C€ S7L HI CI FO SR

 **Double Density PU** | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

 **KEVLAR**

 **Steel** | Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio

 **Nubuck Leather** | Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk



Atlantis


1229.00 | 39-48

EN ISO 20345:2022 C€ S3L HI CI FO SR

 **Double Density PU** | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

 **KEVLAR**

 **Steel** | Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio


 **Nubuck Leather** | Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk



Nasa

1017.02 | 39-48

EN ISO 20345:2022 C€ S3L HI CI FO SR

 **Double Density PU** | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

 **KEVLAR**

 **Steel** | Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio


 **Nubuck Leather** | Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk



Saturne


1029.02 | 39-48

EN ISO 20345:2022 C€ S3L HI CI FO SR

 **Double Density PU** | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

 **KEVLAR**

 **Steel** | Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio

 **Nubuck Leather** | Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk





TERRAIN



Eiger
1025.27 | 39-46
EN ISO 20345:2011 CE S3 CI HI SRC

 Vibram





 Kevlar

 Fiberglass | Fibra de vidrio | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro

 Nubuck Leather | Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk







Highland
1025.17 | 39-46
EN ISO 20345:2011 CE S3 WR CI HI SRC

-  Vibram
-  Kevlar
-  Fiberglass | Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro
-  Nubuck Leather | Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk







Brandon
1025.07 | 39-46
EN ISO 20345:2011 CE S3 HI CI SRC

-  Vibram
-  Kevlar
-  Fiberglass | Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro
-  Nubuck Leather | Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk



Slide
1225.07 | 39-46
EN ISO 20345:2011 CE S3 HI CI SRC

-  Vibram
-  Kevlar
-  Fiberglass | Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel | Fibra di vetro
-  Nubuck Leather | Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk




Sintra


1035.36 | 39-46

EN ISO 20347:2012 CE O3 HRO SRC

 Vibram

 Kevlar


 **Not Applicable** | Não aplicável | N'est pas applicable | No aplicable |
Nicht zutreffend | Niet van toepassing | Non applicabile

 **Nubuck Leather** | Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nubuk |
Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk


New Denver Terrain

1026.52 | 39-47

EN ISO 20345:2011 CE S3 HI CI SRC

 Vibram

 Kevlar

 **Fiberglass** | Fibra de vidro | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser |
Glasvezel | Fibra di vetro





 **Lustranil Leather** | Pele Lustranil | Cuir de Lustranil | Cuero Lustranil |
Lustranil-Leder | Lustranil-leer | Pelle Lustranil



NEXT STEP



Armstrong
1065.00 | 36-48
EN ISO 20345:2011 CE S3 SRC

-  **Double Density PU** | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità
-  **Steel** | Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio
-  **Steel** | Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio
-  **Nubuck Leather** | Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk





Franklyn

1065.40 | 39-47

EN ISO 20345:2011 €€ S3 SRC WR

Double Density PU | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

Steel | Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio

Steel | Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio

Lustranil Leather | Pele Lustranil | Cuir de Lustranil | Cuero Lustranil | Lustranil-Leder | Lustranil-leer

King

1265.00 | 39-48

EN ISO 20345:2011 €€ S3 SRC

Double Density PU | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

Steel | Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio

Steel | Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio

Nubuck Leather | Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk



Hudson

1068.30 | 39-48

EN ISO 20345:2011 €€ S3 SRC

Double Density PU | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

Steel | Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio

Steel | Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio

Nubuck Leather | Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk |

Yukon

1068.32 | 39-48

EN ISO 20345:2011 €€ S3 SRC

Double Density PU | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

Steel | Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio

Steel | Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio

Nubuck Leather | Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk



New Denver

1025.32 | 39-47

EN ISO 20345:2011 CE S3 SRC

Double Density PU | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

Steel | Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio

Steel | Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio

Lustranil Leather | Pele Lustranil | Cuir de Lustranil | Cuero Lustranil | Lustranil-Leder | Lustranil-leer | Pelle Lustranil



New Boston

1025.30 | 39-47

EN ISO 20345:2011 CE S3 SRC

Double Density PU | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

Steel | Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio

Steel | Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio

Lustranil Leather | Pele Lustranil | Cuir de Lustranil | Cuero Lustranil | Lustranil-Leder | Lustranil-leer | Pelle Lustranil



Greystone

1268.10 | 39-48

EN ISO 20345:2011 CE S3 SRC

Double Density PU | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità

Steel | Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio

Steel | Aço | Acier | Acero | Stahl | Staal | Acciaio

Nubuck Leader | Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nubuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk



Alberta

6673.65 | 39-48

EN ISO 20345:2022 CE S3 HI CI FO SR

Double Density PU | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità





Kevlar

Fiberglass | Fibra de vidrio | Fibre de Verre | Fibra de vidrio | Glasfaser | Glasvezel

Nubuck Leader | Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nubuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk







Hawick
1247.10 | 35-48
EN ISO 20345:2011 CE S3 SRC

-  **Double Density PU** | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità
-  **KEVLAR**
-  **Composite** | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito
-  **Nubuck Leather** | Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk




Crowheart
1047.10 | 35-48
EN ISO 20345:2011 CE S3 SRC

-  **Double Density PU** | Dupla densidade de PU | Double Densité PU | PU de doble densidad | PU mit doppelter Dichte | Dubbel dicht PU | PU a doppia densità
-  **KEVLAR**
-  **Composite** | Compósito | Composite | Compuesto | Verbundmaterial | Composiet | Composito
-  **Nubuck Leather** | Pele nubuck | Cuir Nubuck | Cuero nobuk | Nubukleder | Nubuckleer | Pelle nabuk



ADVENTURE &
LIFESTYLE
-
AVENTURA E LIFESTYLE



AVALANCHE




Avalanche Bege

1211.06 | 35-46

EN ISO 20347:2022 CE O1 SRC

 **GigaBoom supercritical nitrogen foam midsole + rubber outsole with ultra slip-resistant front and anti-abrasion rear section.**

| Entressola em espuma GigaBoom com nitrogénio supercrítico + sola de borracha com parte frontal ultra antiderrapante e secção traseira anti-abrasão. | Semelle intermédiaire en mousse d'azote supercritique GigaBoom + semelle extérieure en caoutchouc avec avant ultra antidérapant et arrière anti-abrasion. | Entresuela de espuma GigaBoom con nitrógeno supercrítico + suela de goma con parte delantera ultra antideslizante y sección trasera antiabrasiva. | GigaBoom-Zwischensohle aus superkritischem Stickstoffschaum + Gummiaußensohle mit ultra-rutschfestem Vorderbereich und abriebfestem Fersenbereich. | GigaBoom-tussenzool van superkritisch stikstofschaum + rubberen buitenzool met ultragrip voorzijde en slijtvaste achterzijde. | Intersuola in schiuma GigaBoom con azoto supercritico + suola in gomma con sezione anteriore antiscivolo e posteriore antiabrasione.

 **Breathable Textile** | Têxtil respirável | Tissu Respirant | Tejido transpirable | Atmungsaktives Textil | Ademend textiel | Tessuto traspirante

AVALANCHE




Avalanche Black

1211.00 | 35-46

EN ISO 20347:2022 CE O1 SRC

 **GigaBoom supercritical nitrogen foam midsole + rubber outsole with ultra slip-resistant front and anti-abrasion rear section.**

| Entressola em espuma GigaBoom com nitrogénio supercrítico + sola de borracha com parte frontal ultra antiderrapante e secção traseira anti-abrasão. | Semelle intermédiaire en mousse d'azote supercritique GigaBoom + semelle extérieure en caoutchouc avec avant ultra antidérapant et arrière anti-abrasion. | Entresuela de espuma GigaBoom con nitrógeno supercrítico + suela de goma con parte delantera ultra antideslizante y sección trasera antiabrasiva. | GigaBoom-Zwischensohle aus superkritischem Stickstoffschaum + Gummiaußensohle mit ultra-rutschfestem Vorderbereich und abriebfestem Fersenbereich. | GigaBoom-tussenzool van superkritisch stikstofschaum + rubberen buitenzool met ultragrip voorzijde en slijtvaste achterzijde. | Intersuola in schiuma GigaBoom con azoto supercritico + suola in gomma con sezione anteriore antiscivolo e posteriore antiabrasione.

 **Breathable Textile** | Têxtil respirável | Tissu Respirant | Tejido transpirable | Atmungsaktives Textil | Ademend textiel | Tessuto traspirante







EN ISO 20345:2022

ENG | You have chosen a safety or occupational shoe. This item bears the “CE” mark because it is manufactured in full compliance with the technical specifications of the PPE (Personal Protective Equipment) Regulation (EU) 2016/425 or Directive 89/686 and subsequent amendments, as well as with the harmonized European standards EN ISO 20345 or EN ISO 20347. The conformity of this safety or occupational footwear has been certified by a notified body of the EEC. Protection Features: As safety equipment, these shoes provide the highest level of protection against mechanical hazards. This applies particularly to the toe cap (EN ISO 20345) for foot protection, ensuring resistance to impacts of up to 200 joules at the tip and crushing forces of up to 15kN (approximately 1500 kg). In addition to the basic safety requirements, other features are adopted as indicated in the table below:

ADDITIONAL SAFETY REQUIREMENTS			EN ISO 20345 / EN ISO 20347					
			SB/OB	S1/O1	S2/O2	S3/O3	S6/O6	S7/O7
COMPLETE FOOTWEAR	Closed back		0	X	X	X	X	X
	Puncture resistance (metal insert type P)*	P	0	0	0	X	0	X
	Puncture resistance (non-metallic insert type PL)*	PL	0	0	0	X	0	X
	Puncture resistance (non-metallic insert type PS)*	PS	0	0	0	X	0	X
	Partially conductive footwear	C	0	0	0	0	0	0
	Antistatic footwear	A	0	X	X	X	X	X
	Thermal insulation of the sole	HI	0	0	0	0	0	0
	Cold insulation of the sole	CI	0	0	0	0	0	0
	Heel energy absorption	E	0	0	0	0	0	0
	Water resistance	WR	0	0	0	0	X	X
	Metatarsal protection	M	0	0	0	0	0	0
	Ankle protection footwear	AN	0	0	0	0	0	0
	Cut-resistant footwear	CR	0	0	0	0	0	0
	Toe cap abrasion resistance	SC	0	0	0	0	0	0
	Slip resistance - on ceramic floor with glycerin	SR	0	0	0	0	0	0
UPPER	Water penetration and absorption	WPA	0	0	X	X	X	X
SOLE	Heat contact resistance	HRO	0	0	0	0	0	0
	Fuel oil resistance	FO	0	0	0	0	0	0
	Ladder grip sole	LG	0	0	0	0	0	0

PT | Você escolheu um calçado de segurança ou profissional. Este item possui a marcação “CE” porque é fabricado em total conformidade com as especificações técnicas do Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) ou com a Diretiva 89/686 e respetivas alterações, bem como com as normas europeias harmonizadas EN ISO 20345 ou EN ISO 20347. A conformidade deste calçado de segurança ou profissional foi certificada por um organismo notificado da CEE. Características de Proteção: Como equipamento de segurança, estes calçados oferecem o mais alto nível de proteção contra riscos mecânicos. Isso aplica-se especialmente à biqueira de proteção (EN ISO 20345), garantindo resistência a impactos de até 200 joules na ponta e forças de esmagamento de até 15kN (aproximadamente 1500 kg). Para além dos requisitos básicos de segurança, outras características são adotadas conforme indicado na tabela abaixo:

Requisitos de segurança adicionais			EN ISO 20345 / EN ISO 20347					
			SB/OB	S1/O1	S2/O2	S3/O3	S6/O6	S7/O7
Calçado completo	Calcanhar fechado		0	X	X	X	X	X
	Resistência à perfuração (inserto metálico tipo P)*	P	0	0	0	X	0	X
	Resistência à perfuração (inserto não metálico tipo PL)*	PL	0	0	0	X	0	X
	Resistência à perfuração (inserto não metálico tipo PS)*	PS	0	0	0	X	0	X
	Calçado parcialmente condutivo	C	0	0	0	0	0	0
	Calçado antiestático	A	0	X	X	X	X	X
	Isolamento térmico da sola	HI	0	0	0	0	0	0
	Isolamento contra o frio na sola	CI	0	0	0	0	0	0
	Absorção de energia no calcanhar	E	0	0	0	0	0	0
	Resistência à água	WR	0	0	0	0	X	X
	Proteção metatársica	M	0	0	0	0	0	0
	Calçado com proteção no tornozelo	AN	0	0	0	0	0	0
	Calçado resistente a cortes	CR	0	0	0	0	0	0
	Resistência à abrasão da biqueira	SC	0	0	0	0	0	0
	Resistência ao escorregamento – em piso cerâmico com glicerina	SR	0	0	0	0	0	0
Parte superior	Penetração e absorção de água	WPA	0	0	X	X	X	X
SOLa	Resistência ao calor por contato	HRO	0	0	0	0	0	0
	Resistência a óleos combustíveis	FO	0	0	0	0	0	0
	Sola com aderência para escadas	LG	0	0	0	0	0	0

FR Vous avez choisi une chaussure de sécurité ou professionnelle. Cet article porte le marquage "CE" car il est fabriqué en totale conformité avec les spécifications techniques du règlement (UE) 2016/425 sur les EPI (Équipements de Protection Individuelle) ou de la directive 89/686 et ses modifications ultérieures, ainsi qu'avec les normes européennes harmonisées EN ISO 20345 ou EN ISO 20347. La conformité de cette chaussure de sécurité ou professionnelle a été certifiée par un organisme notifié de la CEE. Caractéristiques de protection : En tant qu'équipement de sécurité, ces chaussures offrent le plus haut niveau de protection contre les risques mécaniques. Cela s'applique en particulier à l'embout (EN ISO 20345) pour la protection du pied, garantissant une résistance aux chocs allant jusqu'à 200 joules à l'avant et des forces d'écrasement évaluées à 15 kN (environ 1500 kg). En plus des exigences de sécurité de base, d'autres caractéristiques sont adoptées comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

EXIGENCES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES		EN ISO 20345 / EN ISO 20347						
		SB/OB	S1/O1	S2/O2	S3/O3	S6/O6	S7/O7	
CHAUSSURE COMPLÈTE	Arrière fermé		0	X	X	X	X	X
	Résistance à la perforation (insert métallique type P)*	P	0	0	0	X	0	X
	Résistance à la perforation (insert non métallique type PL)*	PL	0	0	0	X	0	X
	Résistance à la perforation (insert non métallique type PS)*	PS	0	0	0	X	0	X
	Chaussure partiellement conductrice	C	0	0	0	0	0	0
	Chaussure antistatique	A	0	X	X	X	X	X
	Isolation thermique de la semelle	HI	0	0	0	0	0	0
	Isolation contre le froid de la semelle	CI	0	0	0	0	0	0
	Absorption d'énergie au niveau du talon	E	0	0	0	0	0	0
	Résistance à l'eau	WR	0	0	0	0	X	X
	Protection métatarsienne	M	0	0	0	0	0	0
	Chaussure avec protection pour la cheville	AN	0	0	0	0	0	0
	Chaussure résistante aux coupures	CR	0	0	0	0	0	0
	Résistance à l'abrasion du bout	SC	0	0	0	0	0	0
	Résistance au glissement - sur sol en céramique avec glycérine	SR	0	0	0	0	0	0
TIGE	Pénétration et absorption d'eau	WPA	0	0	X	X	X	X
SEMELLE	Résistance au contact avec la chaleur	HRO	0	0	0	0	0	0
	Résistance aux hydrocarbures	FO	0	0	0	0	0	0
	Semelle avec adhérence en échelle	LG	0	0	0	0	0	0

ES Ha elegido un calzado de seguridad o de trabajo. Este producto lleva el marcado "CE" porque se fabrica en plena conformidad con las especificaciones técnicas del Reglamento (UE) 2016/425 sobre Equipos de Protección Individual (EPI) o con la Directiva 89/686 y sus modificaciones posteriores, así como con las normas europeas armonizadas EN ISO 20345 o EN ISO 20347. La conformidad de este calzado de seguridad o de trabajo ha sido certificada por un organismo notificado de la CEE. Características de Protección: Como equipo de seguridad, este calzado proporciona el máximo nivel de protección contra riesgos mecánicos. Esto se aplica especialmente a la puntera de seguridad (EN ISO 20345), que garantiza resistencia a impactos de hasta 200 julios en la punta y fuerzas de compresión de hasta 15kN (aproximadamente 1500 kg). Además de los requisitos básicos de seguridad, se adoptan otras características según lo indicado en la tabla siguiente:

Requisitos de seguridad adicionales		EN ISO 20345 / EN ISO 20347						
		SB/OB	S1/O1	S2/O2	S3/O3	S6/O6	S7/O7	
Calzado completo	Talón cerrado		0	X	X	X	X	X
	Resistencia a la perforación (inserto metálico tipo P)*	P	0	0	0	X	0	X
	Resistencia a la perforación (inserto no metálico tipo PL)*	PL	0	0	0	X	0	X
	Resistencia a la perforación (inserto no metálico tipo PS)*	PS	0	0	0	X	0	X
	Calzado parcialmente conductor	C	0	0	0	0	0	0
	Calzado antiestático	A	0	X	X	X	X	X
	Aislamiento térmico de la suela	HI	0	0	0	0	0	0
	Aislamiento contra el frío de la suela	CI	0	0	0	0	0	0
	Absorción de energía en el talón	E	0	0	0	0	0	0
	Resistencia al agua	WR	0	0	0	0	X	X
	Protección metatarsiana	M	0	0	0	0	0	0
	Calzado con protección en el tobillo	AN	0	0	0	0	0	0
	Calzado resistente a cortes	CR	0	0	0	0	0	0
	Resistencia a la abrasión de la puntera	SC	0	0	0	0	0	0
	Resistencia al deslizamiento – en suelo cerámico con glicerina	SR	0	0	0	0	0	0
Parte superior	Penetración y absorción de agua	WPA	0	0	X	X	X	X
Suela	Resistencia al calor por contacto	HRO	0	0	0	0	0	0
	Resistencia a aceites combustibles	FO	0	0	0	0	0	0
	Suela con agarre para escaleras	LG	0	0	0	0	0	0

DE Sie haben sich für einen Sicherheits- oder Berufsschuh entschieden. Dieses Produkt trägt das „CE“-Kennzeichen, da es vollständig den technischen Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 oder der Richtlinie 89/686 in der jeweils geltenden Fassung sowie den harmonisierten europäischen Normen EN ISO 20345 oder EN ISO 20347 entspricht. Die Konformität dieses Sicherheits- oder Berufsschuhs wurde von einer benannten Stelle der EWG zertifiziert. Schutzeigenschaften: Als Schutzausrüstung bieten diese Schuhe den höchsten Schutz gegen mechanische Gefahren. Dies gilt insbesondere für die Zehenschutzkappe (EN ISO 20345), die eine Stoßfestigkeit von bis zu 200 Joule an der Spitze und eine Druckfestigkeit von bis zu 15 kN (ca. 1500 kg) gewährleistet. Zusätzlich zu den grundlegenden Sicherheitsanforderungen sind weitere Merkmale gemäß der untenstehenden Tabelle enthalten:

Zusätzliche Sicherheitsanforderungen		EN ISO 20345 / EN ISO 20347					
		SB/OB	S1/O1	S2/O2	S3/O3	S6/O6	S7/O7
Vollständiges Schuhwerk	Geschlossene Ferse	0	X	X	X	X	X
	Durchtrittssicherheit (Metalleinlage Typ P)*	P	0	0	0	0	0
	Durchtrittssicherheit (nichtmetallische Einlage Typ PL)*	PL	0	0	0	X	0
	Durchtrittssicherheit (nichtmetallische Einlage Typ PS)*	PS	0	0	0	X	0
	Teilweise leitfähiges Schuhwerk	C	0	0	0	0	0
	Antistatisches Schuhwerk	A	0	X	X	X	X
	Thermische Isolierung der Sohle	HI	0	0	0	0	0
	Kälteisolierung der Sohle	CI	0	0	0	0	0
	Energieaufnahme im Fersenbereich	E	0	0	0	0	0
	Wasserbeständigkeit	WR	0	0	0	0	X
	Mittelfußschutz	M	0	0	0	0	0
	Schuhwerk mit Knöchelschutz	AN	0	0	0	0	0
	Schnittfestes Schuhwerk	CR	0	0	0	0	0
	Abriebfestigkeit der Zehenschutzkappe	SC	0	0	0	0	0
	Rutschfestigkeit – auf Keramikboden mit Glycerin	SR	0	0	0	0	0
Schaft	Wasseraufnahme und -durchdringung	WPA	0	0	X	X	X
Sohle	Hitzebeständigkeit bei Kontakt	HRO	0	0	0	0	0
	Beständigkeit gegen Heizöl	FO	0	0	0	0	0
	Sohle mit Leitergriff	LG	0	0	0	0	0

NL U heeft gekozen voor een veiligheids- of werkschoen. Dit product draagt de “CE”-markering omdat het volledig voldoet aan de technische specificaties van de PBM-verordening (EU) 2016/425 of Richtlijn 89/686 en de daaropvolgende wijzigingen, evenals aan de geharmoniseerde Europese normen EN ISO 20345 of EN ISO 20347. De conformiteit van deze veiligheids- of werkschoen is gecertificeerd door een aangemelde instantie van de EEG. Beschermende eigenschappen: Als beschermingsmiddel bieden deze schoenen het hoogste niveau van bescherming tegen mechanische gevaren. Dit geldt in het bijzonder voor de veiligheidsneus (EN ISO 20345), die bestand is tegen schokken tot 200 joule aan de voorkant en tegen drukkkrachten tot 15 kN (ongeveer 1500 kg). Naast de basisveiligheidseisen zijn er aanvullende eigenschappen zoals vermeld in onderstaande tabel:

Aanvullende veiligheidseisen		EN ISO 20345 / EN ISO 20347					
		SB/OB	S1/O1	S2/O2	S3/O3	S6/O6	S7/O7
Volledig schoeisel	Gesloten hiel	0	X	X	X	X	X
	Perforatiebestendigheid (metalen inleg type P)*	P	0	0	0	X	0
	Perforatiebestendigheid (niet-metalen inleg type PL)*	PL	0	0	0	X	0
	Perforatiebestendigheid (niet-metalen inleg type PS)*	PS	0	0	0	X	0
	Gedeeltelijk geleidend schoeisel	C	0	0	0	0	0
	Antistatisch schoeisel	A	0	X	X	X	X
	Thermische isolatie van de zool	HI	0	0	0	0	0
	Koude-isolatie van de zool	CI	0	0	0	0	0
	Energieabsorptie bij de hiel	E	0	0	0	0	0
	Waterbestendigheid	WR	0	0	0	0	X
	Metatarsale bescherming	M	0	0	0	0	0
	Schoeisel met enkelbescherming	AN	0	0	0	0	0
	Snijbestendig schoeisel	CR	0	0	0	0	0
	Slijtvastheid van de veiligheidsneus	SC	0	0	0	0	0
	Antislip – op keramische vloer met glycerine	SR	0	0	0	0	0
Bovenwerk	Waterindringing en absorptie	WPA	0	0	X	X	X
Zool	Hittebestendigheid bij contact	HRO	0	0	0	0	0
	Bestand tegen brandstofolie	FO	0	0	0	0	0
	Zool met laddergrif	LG	0	0	0	0	0

IT | Hai scelto una scarpa di sicurezza o da lavoro. Questo articolo riporta il marchio “CE” perché è fabbricato in piena conformità con le specifiche tecniche del Regolamento DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) (UE) 2016/425 o della Direttiva 89/686 e successive modifiche, nonché con le norme europee armonizzate EN ISO 20345 o EN ISO 20347. La conformità di questa calzatura di sicurezza o da lavoro è stata certificata da un organismo notificato della CEE. Caratteristiche di protezione: In quanto dispositivo di protezione, questa calzatura offre il massimo livello di protezione contro i rischi meccanici. Questo vale in particolare per il puntale (EN ISO 20345), che garantisce una protezione del piede contro urti fino a 200 joule sulla punta e forze di schiacciamento fino a 15 kN (circa 1500 kg). Oltre ai requisiti di sicurezza di base, sono adottate anche altre caratteristiche, come indicato nella tabella sottostante:

REQUISITI DI SICUREZZA AGGIUNTIVI		EN ISO 20345 / EN ISO 20347						
		SB/OB	S1/O1	S2/O2	S3/O3	S6/O6	S7/O7	
CALZATURA COMPLETA	Parte posteriore chiusa		0	X	X	X	X	X
	Resistenza alla perforazione (inserto metallico tipo P)*	P	0	0	0	X	0	X
	Resistenza alla perforazione (inserto non metallico tipo PL)*	PL	0	0	0	X	0	X
	Resistenza alla perforazione (inserto non metallico tipo PS)*	PS	0	0	0	X	0	X
	Calzatura parzialmente conduttiva	C	0	0	0	0	0	0
	Calzatura antistatica	A	0	X	X	X	X	X
	Isolamento termico della suola	HI	0	0	0	0	0	0
	Assorbimento di energia nel tallone	CI	0	0	0	0	0	0
	Resistenza all'acqua	E	0	0	0	0	0	0
	Protezione metatarsale	WR	0	0	0	0	X	X
	Calzatura con protezione della caviglia	M	0	0	0	0	0	0
	Calzatura resistente al taglio	AN	0	0	0	0	0	0
	Cut-resistant footwear	CR	0	0	0	0	0	0
	Resistenza all'abrasione del puntale	SC	0	0	0	0	0	0
	Resistenza allo scivolamento – su pavimento in ceramica con glicerina	SR	0	0	0	0	0	0
TOMAIA	Penetrazione e assorbimento d'acqua	WPA	0	0	X	X	X	X
SUOLA	Resistenza al calore per contatto	HRO	0	0	0	0	0	0
	Resistenza agli oli combustibili	FO	0	0	0	0	0	0
	Suola con presa per scala	LG	0	0	0	0	0	0



SAFETY FOOTWEAR

CALÇADO DE SEGURANÇA | CHAUSSURES DE SÉCURITÉ | CALZADO DE SEGURIDAD
| SICHERHEITSSCHUHWERK | VEILIGHEIDSSCHOEISEL | CALZATURE DI SICUREZZA

norisk.pt

Cofinanciado pela
União Europeia



2030

COMPETE
2030