

Rokavice vrhunske kakovosti za dela, ki zahtevajo toplotno zaščito in zaščito pred urezi.

TEGERA® WELDING 132A

Learn more

ROKAVICE ZA VARJENJE Z ODPORNOSTJO PROTI UREZOM B

Vrhunske rokavice za varjenje za zaščito pred vročino in urezi (B) iz toplotno odpornega kozjega semiša s polnim licem vrhunske kakovosti in vrhunskega toplotno odpornega cepljenega govejega usnja. Idealne za dela, ki zahtevajo toplotno zaščito in zaščito pred urezi. Ojačani šivi iz vlaken KEVLAR®, odbijajo vodo in olje, za različna dela. Manšeta zagotavlja večje udobje in preprečuje vdor umazanije v rokavico.

LASTNOSTI

- Visoka stopnja zaščite
- Dobra občutljivost konic prstov
- Trpežne
- Dober oprijem
- Popolno prileganje

ZNAČILNOSTI

- Prenese kontaktno toploto do 100 °C
- Ojačani šivi
- Odbojno na vodo in olje

Kevlar®

Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

PREPREČUJE TVEGANJE

Opekline, Vročinske poškodbe, Ureznine, Odrgnine, Žulje, Praske, Ureznine, raztrganine, Stik z umazanijo, Stik z vlažnostjo, Stik z oljem

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s tveganjem za ureznine, Topla okolja, Vlažna okolja, Oljnata in mastna okolja, Umazana okolja, Zahtevna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Obdelava pločevine, Inženiring, Kovinarstvo, Varjenje, Delo z vročino, Rudarstvo

GLAVNE PANOGE UPORABE

Rudarstvo in kamnolomi, Pridobivanje nafte in plina, Proizvodnja osnovnih kovin, Proizvodnja strojev in naprav, Proizvodnja motornih vozil

VRSTA DELA

Srednje debele

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice, odporne na ureze, Temperaturno odporne zaščitne rokavice, Rokavice za varjenje
KATEGORIJA Cat. III
ZBIRKA Welding
MATERIAL NA STRANI DLANI Vrhunski obrnjeni kozji semiš, odporen proti toploti in vodoodbojen
MATERIAL ZGORNJEGA DELA ROKE Nebrušeno kozje usnje vrhunske kakovosti
PODLOGA V celoti podloženo
MATERIAL PODLOGE Vlakna KEVLAR®
DOLŽINA 310-370 mm
SPRETNOST 3
BARVA Rjava
PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 12/60
VRSTE EMBALAŽE Nit
NAČIN ZAPIRANJA Elastika 180°
VRSTA ZAVIHKA Varnostna manšeta
MATERIAL MANŠETE Usnje
ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) Odpornost na ureze stopnje B
ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) TDM: 10 N
SPECIFIKACIJA VMESNEGA MATERIALA Para-aramid
SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Usnje

SKLADNOST

CE 2777

UKCA Cat. III

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
2X22B

EN 407:2020
41324X

EN 12477+A1

Tip A

EN 1149-2

ANSI A2 CUT

ANSI 3 ABR

FUNKCIJE

Zaščita pred urezi

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
6	132A-6	7333506034488
7	132A-7	7340118312125
8	132A-8	7340118312149
9	132A-9	7340118312163
10	132A-10	7340118312040
11	132A-11	7340118312064
12	132A-12	7340118312088
13	132A-13	7340118312101

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.