



NAVODILA ZA UPORABO VAROVALNE ROKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MEHANSKIMI NEVARNOSTMI

Proizvajalec: PRELET d.o.o.

Ulica Belokranjskega odreda 3

8330 Metlika

Slovenija

Blagovna znamka: PRELET

Tip: Super Dry grip, Art.

506

Namembnost: Varovalne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Uporabljeni standardi:

EN ISO 21420:2020+A1:2024 Varovalne rokavice – Splošne zahteve in preskusne metode

EN 388:2016+A1:2018 Varovalne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Direktiva EU 2016/425 o osebni varovalni opremi

V skladu z Direktivo EU 2016/425 o osebni varovalni opremi, podajamo naslednja navodila, ki jih je potrebno upoštevati za zagotovitev varne uporabe osebne varovalne opreme – varovalnih rokavic.

Opis rokavic:

Varovalne rokavice PRELET Super Dry Grip, art. 506, so izdelane iz sive podloge iz najlona in spandeksa. Dlan in prsti so prevlečeni s črnim nitrilnim premazom.

Shranjevanje: v suhem iz zračnem prostoru

Uporaba: avtomobilska industrija, karoserije, kovinska industrija, rudarstvo, lesarstvo in kjer je potrebna zaščita uporabnika pred mehanskimi nevarnostmi.

Nega in vzdrževanje:

Posebna nega in vzdrževanje ni predvideno.

Strojno čiščenje rokavic Super Dry grip, Art. 506 ni dovoljeno, čiščenje z mokro krpo, sušenje na zraku.

Vlažne rokavice je priporočljivo sušiti na zraku pri sobni temperaturi med 18°C – 25°C. Direktno sušenje (npr. na raznih pečeh) pri povišani temperaturi (ki je višja od sobne temperature) ni priporočljivo;

Za pranje naj se ne uporabljajo alkalije ali topila, svetujemo pa uporabo detergentov (npr. pralni prašek, mehčalec);

Delovne rokavice imajo svojo življenjsko dobo, ki je odvisna od načina uporabe in pravilnega vzdrževanja. Delo z grobimi oz. z abrazivnimi materiali povzroča obrabo in seveda tudi zniževanje pozitivnega učinka vodo-odpornosti;

Šele ko je izdelek osušen se ga lahko zloži na kup oz. shrani;

Splošna navodila:

Varovalne rokavice za varilce imajo svojo življenjsko dobo, ki je odvisna od načina uporabe in pravilnega vzdrževanja. Delo z grobimi oz. z abrazivnimi materiali povzroča obrabo;

Ob znakih obrabe oz. pretrganju je treba varovalne rokavice zavreči in nadomestiti z novimi.

Učinkovitost: Varovalne rokavice so ekološko neoporečne – pH nevtralne, brez alergenov in škodljivih snovi.

Dodatki: Varovalne rokavice PRELET, Super Dry grip, Art. 506 nimajo dodatkov.

Varovalne rokavice za varilce sodijo v kategorijo sredstev za osebno varovalno opremo **II. kategorije** za varovanje pred mehanskim delovanjem s površinskimi učinki v skladu z določbami Direktive osebni varovalni opremi EU 2016/425 in s harmoniziranimi evropskimi standardi **EN ISO 21420 (varovalne rokavice – splošne zahteve in preskusne metode), EN 388 (varovalne rokavice za zaščito pred mehanskimi tveganji)** in nosijo oznako **CE**.

Tip embalaže: 12 parov skupaj v vrečki in po 120 parov v kartonski škatli.

Pomen oznak:

Stopnje odpornosti po EN 388:

EN388, 6.1 Odpornost na abrazijo (max. 4 stopnje):	4	
EN388, 6.2 Odpornost na rezanje z nožem (max 5 stopenj):	1	
EN388, 6.4 Odpornost na trganje (max. 4 stopnje):	3	
EN388, 6.5 Odpornost na prebadanje (max. 4 stopnje):	1	
EN 388, 6.3 Odpornost na linearno rezanje (stopnje od A do F):	X	

Ime in naslov priglašene organa, kateri je sodeloval pri ugotavljanju skladnosti z zahtevami standardov EN ISO 21420, EN 388, ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana-Polje, št. priglašene organa 1493

Proizvajalec PRELET d.o.o., Ulica Belokranjskega odreda 3, 8330 Metlika, zahteva od uporabnikov oz. pooblaščenih predstavnikov, da seznajajo končne uporabnike z navodili za varno uporabo varovalnih rokavic: PRELET, Super Dry grip, Art. 506.