NAVODILA ZA UPORABO
VAROVALNE ROKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MEHANSKIMI NEVARNOSTMI

Proizvajalec: **PRELET d.o.o.**
Ulica Belokranjskega odreda 3
8330 Metlika
Slovenija

Blagovna znamka: **PRELET**

Tip: **Super Cut Safe, Art. 707**

Namembnost: **Varovalne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi**

Uporabljeni standardi:

EN ISO 21420:2020+A1:2024	Varovalne rokavice - Splošne zahteve in preskusne metode
EN 388:2016+A1:2018	Varovalne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Direktiva EU 2016/425 o osebni varovalni opremi

V skladu z Direktivo EU 2016/425 o osebni varovalni opremi, podajamo naslednja navodila, ki jih je potrebno upoštevati za zagotovitev varne uporabe osebne varovalne opreme – varovalnih rokavic.

Opis rokavic:
Varovalne rokavice PRELET Super Cut Safe, art. 707, so izdelane iz sive 13G HPPE-podloge, odporne proti prerezu stopnje F. Dlan in prsti so prevlečeni s črnim poliuretanskim premazom, med palcem in kazalcem pa je dodana ojačitev.

Shranjevanje: v suhem iz zračnem prostoru
Uporaba: avtomobilska industrija, karosernice, kovinska industrija, rudarstvo, lesarstvo in kjer je potrebna zaščita uporabnika pred mehanskimi nevarnostmi.

Nega in vzdrževanje:
Posebna nega in vzdrževanje ni predvideno.
Strojno čiščenje rokavic Super Cut Safe, Art. 707 ni dovoljeno, čiščenje z mokro krpo, sušenje na zraku.
Vlažne rokavice je priporočljivo sušiti na zraku pri sobni temperaturi med 18°C – 25°C. Direktno sušenje (npr. na raznih pečeh) pri povišani temperaturi (ki je višja od sobne temperature) ni priporočljivo;

Za pranje naj se ne uporabljajo alkalije ali topila, svetujemo pa uporabo detergentov (npr.pralni prašek, mehčalec);

Delovne rokavice imajo svojo življenjsko dobo, ki je odvisna od načina uporabe in pravilnega vzdrževanja. Delo z grobimi oz. z abrazivnimi materiali povzroča obrabo in seveda tudi zniževanje pozitivnega učinka vodo-odpornosti;

Šele ko je izdelek osušen se ga lahko zloži na kup oz. shrani;

Splošna navodila:

Varovalne rokavice za varilce imajo svojo življenjsko dobo, ki je odvisna od načina uporabe in pravilnega vzdrževanja. Delo z grobimi oz. z abrazivnimi materiali povzroča obrabo;

Ob znakih obrabe oz, pretrganju je treba varovalne rokavice zavreči in nadomestiti z novimi.

Pozor: Rokavice ponujajo visoko odpornost na trganje in niso primerne za uporabo v okoljih kjer lahko pride do zagrabitve ali v bližini rotirajočih strojev.

Učinkovitost: Varovalne rokavice so ekološko neoporečne – pH nevtralne, brez alergenov in škodljivih snovi.

Dodatki: Varovalne rokavice PRELET, Super Cut Safe, Art. 707 nimajo dodatkov.

Varovalne rokavice za varilce sodijo v kategorijo sredstev za osebno varovalno opremo **II. kategorije** za varovanje pred mehanskim delovanjem s površinskimi učinki v skladu z določbami Direktive osebni varovalni opremi EU 2016/425 in s harmoniziranimi evropskimi standardi **EN ISO 21420 (varovalne rokavice – splošne zahteve in preskusne metode), EN 388 (varovalne rokavice za zaščito pred mehanskimi tveganji)** in nosijo oznako **CE**.

Tip embalaže: 12 parov skupaj v vrečki in po 120 parov v kartonski škatli.

Pomen oznak:

Stopnje odpornosti po EN 388:

EN388, 6.1	Odpornost na abrazijo (max. 4 stopnje):	**4**
EN388, 6.2	Odpornost na rezanje z nožem (max 5 stopenj):	**X**
EN388, 6.4	Odpornost na trganje (max. 4 stopnje):	**4**
EN388, 6.5	Odpornost na prebadanje (max. 4 stopnje):	**2**
EN 388, 6.3	Odpornost na linearno rezanje (stopnje od A do F):	**F**



4 X 4 2 F

Ime in naslov priglašenega organa, kateri je sodeloval pri ugotavljanju skladnosti z zahtevami standardov EN ISO 21420, EN 388, ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana-Polje, št. priglašenega organa 1493

Proizvajalec PRELET d.o.o., Ulica Belokranjskega odreda 3, 8330 Metlika, zahteva od uporabnikov oz. pooblaščenih predstavnikov, da seznanijo končne uporabnike z navodili za varno uporabo varovalnih rokavic: PRELET, Super Cut Safe, Art. 707.