



TEHNIČNA MAPA VAROVALNE ROKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MEHANSKIMI NEVARNOSTMI

Proizvajalec: PRELET d.o.o.

Ulica Belokranjskega odreda 3

8330 Metlika

Slovenija

Blagovna znamka: PRELET

Tip: Super Dry grip, Art. 506



Tehnična mapa št.: 506-2025, revizija 0

Datum: 16.07.2025

Podatki o varovalnih rokavicah:

Slika 1:

Hrbtni del rokavice Super Dry grip,
Art. 506.

Osnova je iz Nylona in spandeksa,
premaz pa iz Nitrila.



Slika 2:

Dlan in hrbtni del rokavice Super
Dry grip, Art. 506.

Osnova je iz Nylona in
spandeksa, premaz pa iz Nitrila.



Slika 3:

Dlan rokavice Super Dry grip, Art.
506.

Osnova je iz Nylona in
spandeksa , premaz pa iz Nitrila.



Opis rokavic: Pet prstne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi. Osnova je narejena iz tkanine iz Nylona in spandeksa. Dlan in prsti so prekriti s prelivom iz Nitrila, črne barve.

Tehnične lastnosti rokavic:

Razpoložljive velikosti rokavic št.: 7, 8, 9, 10, 11

Uporabljeni materiali:

	Material:	Barva:
Dlan:	Nitril	Siva
Hrbet:	Nylon in spandeks	Črna

Uporabljeni standardi:

EN ISO 21420:2020+A1:2024

Varovalne rokavice - Splošne zahteve in preskusne metode

EN 388:2016+A1:2018

Varovalne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Regulation EU 2016/425 on personal protective equipment

Stopnje odpornosti po EN 388:

EN388, 6.1 Odpornost na abrazijo:	4
EN388, 6.2 Odpornost na rezanje z nožem:	1
EN388, 6.4 Odpornost na trganje:	3
EN388, 6.5 Odpornost na prebadanje:	1
EN 388, 6.3 Odpornost na linearno rezanje:	X



Standard:	Laboratorij:	Poročilo št.:	Datum:
EN ISO 21420:2020	ZVD d.o.o., Ljubljana	136687-TR	19.06.2023
EN 388:2016+A1:2018	ZVD d.o.o., Ljubljana	136687-TR	19.06.2023

Oznake na rokavicah:

Super Dry grip

Art. 506



10

Oznake na embalaži in oznake, ki jih zagotovi proizvajalec:

Vsakemu najmanjšemu pakiranju varovalnih rokavic, so priložena naslednja navodila, v prilogi te tehnične mape.

Način pakiranja

Varovalne rokavice Super Dry grip, Art. 506 so pakirane po 12 parov skupaj v vrečki in po 120 parov v kartonski škatli.

Kontrola kakovosti:

Kakovost izdelka se preverja z rednimi periodičnimi preverjanji stopenj odpornosti po EN 388 v lastnem ali zunanjih laboratorijih, ter skozi redno preverjanje dobavljenih materialov.